


## LED Deckenanbauleuchte ZYLO, rund / schwenk-, drehbar / inkl. GU 10 Fassung



Innenring austauschbar  
(optional für alle Leuchten der Serie ZYLO (s. Seite 2))



### Elektrische Daten

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Max. Leistung des Leuchtmittels | 35W (Halogen-, Glühlampenleistung)         |
| Nennspannung / -frequenz        | --                                         |
| Spannungsbereich                | --                                         |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$   | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Sekundärstrom                   | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Dimmbar                         | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Schutzart                       | IP 20                                      |
| Schutzklasse                    | I                                          |
| Energieeffizienzklasse          | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |

### Lichttechnische Daten

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom (25°C)        | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Farbtemperatur                   | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Lichtfarbe                       | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Farbwiedergabeindex Ra           | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Startzeit                        | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Abstrahlverhalten:               | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel) | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Farbkonsistenz                   | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |

### Lebensdauer

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| LED-Lebensdauer L70 (L80) | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Anzahl der Schaltzyklen   | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Betriebsgerät-Lebensdauer | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |

### Abmessungen & Gewicht

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Durchmesser x Höhe | 80x 84mm                |
| Einbautiefe        | 0 mm (nur Anbaumontage) |
| Gewicht**          | 150g                    |

### Farben & Materialien

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Material (Rahmen, Gehäuse) | Aluminium                |
| Farbe (Gehäuse)            | weiß (pulverbeschichtet) |

### Zusätzliche Produktdaten

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bauform / Ausführung               | Runde Deckenanbauleuchte für wechselbare Leuchtmittel |
| Montageart                         | Deckenanbau                                           |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja                                                    |
| Quecksilberfrei                    | Ja (0,0mg)                                            |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)      | - 10°C / + 45°C max.                                  |
| Luftfeuchtigkeit                   | max. 85% (nicht kondensierend)                        |
| Lagertemperatur                    | -20°C bis + 50°C max                                  |

### Einsatzmöglichkeiten

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Verwendung (Beispiele) | Flur, Treppenhaus, Wohnraum, Küche |
|------------------------|------------------------------------|

### Zertifikate & Standards

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normen u.a. | EN 60598-2-1989<br>EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 61347-1, EN 61347-2-13 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Zusatzangaben:

**\*\* Gewicht:** Nettogewicht der Leuchte ohne Verpackung und ohne Zubehör (Kabel, Montagematerial.)  
**Zubehör (optional):** Innenring (Alu-poliert, Artikel-Nr.: 01-0766)

## **Ausreibungstext:**

Artikelnummer: 01-0761  
MLIGHT Deckenanbauleuchte, rund, weiß, schwenkbar

Aluminium-Anbauleuchte zur Montage an geschlossenen Decken; rundes Leuchtengehäuse aus Aluminium mit herausnehmbaren, schwenkbaren Innenring für schnellen und einfachen Leuchtmittelwechsel; herausnehmbarer Innenring weiß; Leuchte 355° drehbar und 35° stufenlos schwenkbar; Lieferung inkl. GU10 Fassung und Schraubklemme (mit entsprechendem Zubehör auch für GU5,3 Leuchtmittel geeignet); Durchmesser: 80mm; Aufbauhöhe: 84mm; für Leuchtmittel mit max. 65mm Höhe; Leistungsaufnahme: max. 35W; Leuchtenkörper aus Aluminium; Gehäusefarbe: weiß; Schutzart: IP20; Schutzklasse: I