


Optionales Zubehör für Deckenanbauleuchte ZYLO (01-0760 bis 01-765) / Wechselring



Elektrische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Max. Leistung des Leuchtmittels | 35W (Halogen-, Glühlampenleistung) |
| Nennspannung / -frequenz | -- |
| Spannungsbereich | -- |
| Netzleistungsfaktor λ | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Sekundärstrom | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Dimmbar | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | I |
| Energieeffizienzklasse | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Leuchtenlichtstrom (25°C) | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Farbtemperatur | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Lichtfarbe | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Farbwiedergabeindex Ra | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Startzeit | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Abstrahlverhalten: | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel) | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Farbkonsistenz | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |

Lebensdauer

| | |
|---------------------------|--|
| LED-Lebensdauer L70 (L80) | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Anzahl der Schaltzyklen | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |
| Betriebsgerät-Lebensdauer | abhängig von Leuchtmittel und ggf. Treiber |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|--------------------|---|
| Außenmaß / Lochmaß | passend zu 01-0760 bis 01-0765 |
| Einbautiefe | abhängig von der entsprechenden Leuchte (01-0760 bis 01-0765) |
| Gewicht** | 20g |

Farben & Materialien

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Material (Rahmen, Gehäuse) | Aluminium |
| Farbe (Gehäuse) | Aluminium, hochglanz-polier |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bauform / Ausführung | Rundes Zubehör zu Leuchten 01-0760 bis 01-0765 |
| Montageart | Leuchteinbau (Zubehör) |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja (0,0mg) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | - 10°C / + 45°C max. (abhängig vom Leuchtmittel) |
| Luftfeuchtigkeit | max. 85% (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -20°C bis + 50°C max |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--|
| Verwendung (Beispiele) | Optionales Zubehör / Ersatzteil für: 01-0760 bis 01-0765 |
|------------------------|--|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------|---|
| Normen u.a. | EN 60598-2-1989 EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 61347-1, EN 61347-2-13 |
|-------------|---|

Zusatzangaben:

**** Gewicht:** Nettogewicht der Leuchte ohne Verpackung und ohne Zubehör
(Kabel, Montagematerial.)

Ausreibungstext:

Artikelnummer: 01-0756

MLIGHT Zubehör / Ersatzteil für Deckeneinbauleuchte 01-0760 bis 01-0765, rund, Aluminium,
hochglanz poliert, schwenkbar