
## Produkt-Datenblatt


Best.-Nr. 01-9228

# mliġht

## LED Reflektorlampe 5,5W/GU10 nicht dimmbar







#### **Technische Daten**

## Elektrische Daten










| Nennleistung                              | 5,5 W    |
|---|----------|
| Bemessungsleistung                        | 5,5 W    |
| Nennspannung                              | 220240 V |
| Netzleistungsfaktor λ                     | 0.50     |
| Betriebsfrequenz                          | 5060 Hz  |
| Leistungsaufnahme der herkömmlichen Lampe | 50 W     |
| Energieverbrauch                          | 5,8 W    |

#### **Lichttechnische Daten**

| Nennlichtstrom                              | 345 lm       |
|---|--------------|
| Bemessungslichtstrom                        | 315 lm       |
| Nennutzlichtstrom 90°                       | 315 lm       |
| Bemessungsnutzlichtstrom 90°                | 315 lm       |
| Lichtstärke                                 | cd (Candela) |
| Farbtemperatur                              | 3000 K       |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | >80          |
| Startzeit                                   | < 0,5 s      |
| Aufwärmzeit (60 %)                          | 0.00 s       |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 80 %         |
| Lichtfarbe                                  | warmweiß     |
| Abstrahlwinkel                              | 38°          |
| Frühausfallrate                             | < 5% / 1000h |
| Lichtstromverlust                           | 0,8% / 6000h |
| Farbkonsistenz                              | < 6 sdcm     |
| Lampenstrom                                 | 39 mA        |



#### Abmessungen & Gewicht

| Gesamtlänge | 54,5 mm |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 50 mm   |
| Gewicht     | 48 q    |



## Farben & Materialien

| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilberfrei             | Ja     |

#### **Lebensdauer**

| Nennlebensdauer             | 30000 h (25°C) |
|-----------------------------|----------------|
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h        |
| Anzahl der Schaltzyklen     | 15000          |

#### Zusätzliche Produktdaten

| Sockel (Normbezeichnung)           | GU10      |
|------------------------------------|-----------|
| Bauform / Ausführung               | Reflektor |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja        |
| Schutzart                          | IP20      |

#### **Einsatzmöglichkeiten**

| Dimmbar | nein |
|---------|------|
|---------|------|