




LED Anbaupanel 625 EASYFIX UGR<19



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|-----------------------|------------|
| Systemleistung | 40 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,9 |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Dimmbar | nein |



Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Nennlichtstrom | 4000 lm |
| Bemessungslichtstrom | 4000 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Lichtfarbe | weiß |
| Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel) | 90° |
| Frühausfallrate | < 5% / 1000h |
| Lichtstromverlust | 0,8% / 6000h |
| Farbkonsistenz | < 6 sdc _m |
| Ausgangs-Strom | 1050 mA |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|---------------------|-------------------|
| Abmessungen (LxBxH) | 625 x 625 x 34 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Montageart | Deckenanbau |

Farben & Materialien

| | |
|------------------|------------------|
| Material | Aluminium / PMMA |
| Farbe | weiß |
| Schlagfestigkeit | IK 02 |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nennlebensdauer | 50000 h (25°C) |
| Bemessungslebensdauer L70B50 | 50000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | >25000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Bauform / Ausführung | Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Schutzart | IP40 |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Verwendung | Büro, Flur, Shop, Eingangsbereich |
|------------|-----------------------------------|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | E |
| Arbeitsplatztauglich nach UGR | UGR<19 |