



## LED Anbaupanel 1500 EASYFIX UGR<19



### Technische Daten



#### Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	nein

#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	4900 lm
Bemessungslichtstrom	4900 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	90°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühabschallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdc
Ausgangs-Strom	1050 mA

#### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	1500 x 300 x 34 mm
Gewicht	3600g
Montageart	Deckenanbau

#### Farben & Materialien

Material	Aluminium / PMMA
Farbe	weiß

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer L70B50	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

#### Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP40
Quecksilberfrei	Ja

#### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	Büro, Flur, Shop, Schule
------------	--------------------------

#### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Arbeitsplatztauglich nach UGR	UGR<19