


Best.-Nr. 81-3058

## LED Einbaustrahler (weiß) COB 5W inkl. LED Treiber



### Technische Daten



#### Elektrische Daten

Nennleistung	5 W
Bemessungsleistung	5 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	nicht erforderlich
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte	35 W

#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	400 lm
Bemessungslichtstrom	400 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	24°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdc
Ausgangs-Strom	350 mA

#### Abmessungen & Gewicht

Höhe	41 mm
Maße	82 x 82 mm
Gewicht	268 g ohne Treiber

#### Farben & Materialien

Quecksilbergehalt der Lampe	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer $L_{70B50}$	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	25000

#### Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	nicht erforderlich
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20

#### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	nein / optional mit M-LIGHT Treiber 81-9008
---------	---

#### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---