



Best.-Nr. 81-3153

## LED Downlight 17W integr. Treiber



### Technische Daten



#### Elektrische Daten

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Nennleistung                                | 17 W               |
| Bemessungsleistung                          | 17 W               |
| Nennspannung                                | 230 V              |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$               | nicht erforderlich |
| Betriebsfrequenz                            | 50...60 Hz         |
| Leistungsaufnahme der herkömmlichen Leuchte | ----               |

#### Lichttechnische Daten

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Nennlichtstrom                              | 1280 lm            |
| Bemessungslichtstrom                        | 1280 lm            |
| Lichtstärke                                 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur                              | 3000 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | >80                |
| Startzeit                                   | < 0,5 s            |
| Aufwärmzeit (60 %)                          | 0.00 s             |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 70 %               |
| Lichtfarbe                                  | warmweiß           |
| Abstrahlwinkel                              | 90°                |
| Bemessungshalbwertswinkel                   | nicht erforderlich |
| Frühhausfallrate                            | < 5% / 1000h       |
| Lichtstromverlust                           | 0,8% / 6000h       |
| Farbkonsistenz                              | < 0,6              |
| Ausgangs-Strom                              | 130 mA             |

#### Abmessungen & Gewicht

|                |              |
|----------------|--------------|
| Höhe           | 79 mm        |
| Durchmesser    | 174 mm       |
| Lochausschnitt | 145 - 155 mm |

#### Farben & Materialien

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
| Quecksilberfrei             | Ja     |

#### Lebensdauer

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nennlebensdauer             | 30000 h (25°C) |
| Bemessungslampenlebensdauer | 30000 h        |
| Anzahl der Schaltzyklen     | >15000         |

#### Zusätzliche Produktdaten

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Sockel (Normbezeichnung)           | nicht erforderlich |
| Bauform / Ausführung               | Downlight          |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja                 |
| Schutzart                          | Ip44               |

#### Einsatzmöglichkeiten

|         |      |
|---------|------|
| Dimmbar | nein |
|---------|------|