



LED Deckenleuchte/Valuna (weiß), 36W, Treiber intern



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|-------------------------------|------------|
| Nennleistung | 36W |
| Bemessungsleistung | 36W |
| Nennspannung | 230 V |
| Netzleistungsfaktor λ | >0,9 |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Dimmbar | Nein |
| Ausgangs-Strom | 270mA |
| Energieeffizienzklasse | E |



Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|----------------------|
| Nennlichtstrom | 2800lm |
| Bemessungslichtstrom | 2800lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | warmweiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Frühausfallrate | < 5% / 1000h |
| Farbkonsistenz | < 4 sdc _m |
| BAP tauglich nach UGR | Nein |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------------|--------------------|
| Abmessungen (DxH) | 400 x 48mm |
| Gewicht | 1300g |
| Montageart | Decken-, Wandanbau |

Farben & Materialien

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Material (Gehäuse / Abdeckung) | Polycarbonat (Gehäuse + Abdeckung) |
| Farbe (Gehäuse / Abdeckung) | weiß (Opal) |

Lebensdauer

| | |
|--|----------------|
| Nennlebensdauer | 30000 h (25°C) |
| Bemessungslebensdauer L _{70B50} | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | >15000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|------------------------------------|--|
| Bauform | Runde Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
| Ausführung | An-, Aufbauleuchte / Direkt strahlend |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Schutzart / Schutzklasse | IP44 / II |
| Quecksilberfrei | Ja (0,0mg) |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------|--|
| Verwendung (Beispiel) | Flur, Lager, Shop, Eingangsbereiche usw. |
|-----------------------|--|

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009