
Produkt-Datenblatt


Artikel-NR. 81-4072



LED Leuchte JADE 24W / Round / Dimmbar







Technische Daten











Elektrische Daten

Nennleistung Bemessungsleistung Nennspannung Netzleistungsfaktor λ Betriebsfrequenz Dimmbar Ausgangs-Strom Energieeffizienzklasse 24W 24W 230 V >0,95 50...60 Hz

Ja (Phasenabschnitt)

700mA

Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom 2300lm **Farbtemperatur** 3000 K Lichtfarbe warmweiß >80 Farbwiedergabeindex Ra < 0,5 s Startzeit Abstrahlwinkel (Halbwertswinkel) 120°

Abstrahlverhalten

Frühausfallrate **Farbkonsistenz**

BAP tauglich nach UGR

rotationssymmetrisch (up/down)

< 3% / 1000h < 4 sdcm Nein

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxH / M) 420x 46mm / 212mm Gewicht 1,25Kg Wand-, Deckenmontage Montageart

Farben & Materialien

Material (Gehäuse / Optik / Mittenabdeckung) Farbe (Gehäuse / Optik / Mittenabdeckung)

Aluminium / PMMA / ABS

weiß / transparent / silber (optional: weiß, rot, orange)

Lebensdauer

LED-Lebensdauer L70B50 50000 h (25°C) Anzahl der Schaltzyklen >25000 Einschaltdauer / Tag (ohne Unterbrechung) 10 Std. max.

Zusätzliche Produktdaten

Bauform Ausführung Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE Schutzart / Schutzklasse Quecksilberfrei Schlagfestigkeit Glühdrahttest Umgebungstemperatur (Betrieb) Luftfeuchtigkeit

Runde Leuchte mit nicht austauschbarer LED Aufbauleuchte / Direkt, indirekt strahlend

Ja IP20 / I Ja (0,0mg) Ik05 650°C -15°C - +40°C

max. 85% (nicht kondensierend)

<u>Einsatzmöglichkeiten</u>

Verwendung (Beispiel) Flur, Shop, Restaurant, Krankenhaus usw.

Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2010, EN 60598-1:2015

DIEFRA-LIGHT GMBH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg / Wümme Tel.: (49) 4264-8377-0 / Fax: (49)4264-8377-25 / info@mlight.de

WEEE: DE 88534228