


## LED Schienenstrahler SPOT 30W, weiß



### Technische Daten



#### Elektrische Daten

Nennleistung	30W
Bemessungsleistung	30W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Nein
Ausgangs-Strom	750mA
Energieeffizienzklasse	E

#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	3100lm
Bemessungslichtstrom	3100lm
Farbtemperatur	5000 K
Lichtfarbe	kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	=97
Startzeit	< 0,5 s
Lichtstromerhalt Ende NLD	70 %
Abstrahlwinkel	24°
Bemessungshalbwertwinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcn
BAP tauglich nach UGR	--

#### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxLxH)	85x 235x 210mm
Gewicht	1050g
Montageart	für 3-Phasen-Schiene

#### Farben & Materialien

Material (Gehäuse/Frontabdeckung/Adapter)	Aluminium / Polycarbonat / Polycarbonat
Farbe	weiß

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	50000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer L70B50	50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

#### Zusätzliche Produktdaten

Bauform	Tubus Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Ausführung	Schienenstrahler / Direkt strahlend
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart / Schutzklasse	IP20 / I
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)

#### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Shop, Galerie usw.
-----------------------	--------------------

#### Zertifikate & Standards

EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009